



→ Osmosi inversa a produzione diretta

800 gpd

DESCRIZIONE

Impianto a 5 stadi
Kit di installazione
Display intelligente
Membrana ad alte prestazioni con autoflushing
Impianto senza accumulo
Manutenzione rapida e facile



CARATTERISTICHE

PRODUZIONE	2 LPM *
PORTATA	1,45 LPM
CONVERSION RATE	58%
TEMPERATURAD'INGRESSO	40 ° C - 5 ° C
TDS D'INGRESSO	1500 ppm
PRESSIONE D'INGRESSO	2 / 4 bares 0,2 - 0,4 MPa
MEMBRANA	800 GPD
RUBINETTO	Speciale 1 via
POMPA	Booster
ALIMENTAZIONE	24 Vdc 5 A
ADATTATOREESTERNO	185 - 240 V 50-60 Hz



CONTROLLO DI QUALITÀ



POMPA AD ALTE
PRESTAZIONI



PORTATA MAGGIORATA



LED DI AVVISO



STATO DEI FILTRI



BLOCCO DI SICUREZZA



AUTOFLUSHING



SENSORE FUGHE

**AVVISO DI QUALITÀ
DELL'ACQUA**



IHS S.r.l.
Via Appia n. 124
83042 ATRIPALDA (AV)
P. IVA 02938600646
TEL. 0825 622400
info@ihs.srl - www.ihs.srl

